湖北成套

[2020]-16800

HBCZ-20120331-202159

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8		2
9		6
10		3
11		3
12		2
13		2
14		4
15		1
16		10
17		10
18		4
19		5
20		4
21		2
22		3



1 2020 10 19 2020 10 21 3 8 30 12 00

14 00 16 30

2 2 B 7

3

1 2

3 ɾ ъ



027-87816666-8661

3357441256@qq.com

840085

572976591978

/

2020 10 16

“ ” “ ”

2.1

2.2

2.3

2.4

5.1

5.2

6.1 PDF

U

6.8

7.1

8.1

8.2

2003

857

2002 1980

9.1

7

572976591978

840085

PDF 3357441256@qq.com


1 “ ” “ ” “ ” “ ”

2 2018

3

1 2020 01 -2020 06 1

2



		5. 6 7 8

1.

1.1

2.

2.1 “ ” :

2.2 “ ” :

2.3 “ ” :

2.4

1)

2)

3.

3.1 “ ”

3.2 “ ”

3.3 “ ”

4.

4.1

4.2

5.

5.1

5.2

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6 90
6.7
6.8
6.9
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.
9.1

1	60 / 20mm 16mm 30kN 8mm 150 kg	2
2	6; 5ml( )/10ml /15ml( ) ; 30—40 ; ±0.1 ; 100—800r/min; ± 5%; 220V± 10% 50HZ 360W	10
3	220V 200W 300mm 58r/min 2Kg/ 42*30*45cm 26Kg	8
4	220V 50Hz; +10 250 ; ±1 ; 1380VA; 450×550×550 690×600×760 1m	1
5		

		12.7 13 < 1min <2min 14 920mm × 440mm × 500mm 15 70Kg	
8		37 ± 0.3 99.99 55 ± 1mm 15mm 30-32 / 25mm 60 ± 5	2
9		+ 37CM*28CM*4.5CM 50HZ 1600W 220V 1M : 1 2 3 4 5	6

		6 7 8 3C	
10		20-30 1-10Kg/h 0.8-3mm 0-75 /min 25Kg 450*270*400mm	3
11		5L 2L 5L 4.5L 1.5-2.7Kg 0-20r/min 0.25KW 600*1000*1000mm 100Kg	3
12		1 2 2 75% 92.5%RH 2 :0--7000Lx 3 3 -80 ±1 4 10—100%RH±4% 5 51*40*38cm 6 50dB	2
13		0.01g-300g 5 1 1 0.001 g/cm3	2
14		AC220V 1KW 100 ±2 5-200 / 0-150 20-200 40W	4

100ml, 24/40

EKP2016010091 ARS-1000L

3

15		3	1	1
16	1000ml,220W, , 400 500 : ~360 : 220v 50hz(110v 50/60hz) : 145 :			10
17	:1000ML 530W ±3 Cr20Ni80 450 ≤35% ≥500			10
18				

1.

(200) (-80)

0.095Mpa

		, 1L 220V/50Hz 30W 0-1200r/min 4400g/cm 2. 1 1 ” ID*318 ” TK 25*9 19 *2 19 1 Φ20mm*200mm 1 90 19 *2 Φ65mm 200mm/19 *2 15mm 65mm/45mm/80mm/19 U 50mm*2 65mm 40mm Z 25mm 50mm 60mm 500ml 19 24 DN15 10 2 24 9mm -0.1MPa 350mm*450mm	
19		1. IP21 2. 3. 100-1500rpm ±1rpm 4. 340 420 50 “ hot ”	5

5.LCD / /

6.PT1000 ±0.2

±0.1 ±1

7.

8. 20L

9. A

B C

TÜV CE, cTUVus, FCC

10.RS232

150 × 50㎜ 365n㎜

20 254n㎜ AC220V50Hz 12w 4kg 4

245 × 220 × 300㎜

1 1-2L

21

		6 R134a . , , , , 7 316 , 8 , , 9 -20 -200.0 10 ±0.03 11 0.1 12 PID 13 PT100 14 2000W 15 250W 16 : R134a 17 10L/min 18 0.35bar 19 6L 20 400mm×240mm×650mm 21 220 VAC ±10% 50Hz 22 RS232/RS485 ( ) 23 : -20 -70	
23		1 2 3 ( ) 1 4 rpm/RCF 5 6 10 /	

		/ 7 5500r/min 5310xg 500mlx4 ± 20r/min 1min~99min/1min~99h59min <63dB(A) AC220V 50Hz 20A (LxWxH) 470mmx560mmx380mm 42kg	
24	3D	1 2 2.1 PLANT AutoCAD HVAC ISO Assembly View : :	3

:

:

2.2 EQUIMENT

PN0.6~PN160

PV Elite

PV Elite Plant

2.3 Design Review

Plant

Professional

P&ID : PID

2.5 IP

P&ID Windows®

Internet Explorer®

P&ID

P&ID

(R/min)0-3000, 90W

25 7

24 ml

26	

13.2 15.6 LED 1920×1080

13.3 Wifi 802.11a/g/n 4G LTE:
USB3.0*1 USB2.0*3 RS232*3 RJ45*1 VGA*1
13.4 Windows7/8/10 LINUX
14 1
15 1

16 ≤
2m ≤2.5m

1ml 150ml 42mm

0.01mm/s~0.21mm/s
0.01mm/m~12.50mm/m
0.01mm/h~99.99mm/h //

1 17

12V2A
100 240V 50Hz
140mm
1mm
290mm 130mm 130mm
1.5kg
×1 ×1 ×1
mm 1 2 5 10
20 30 50
ml
8mm
T8 1mm
M4
42 400

1602 4

2

3 5%

4

5

6

1

2 1

7

7.1

7.2

1000.00 10%

7.3

10%

8



”

3

2011 300

1000 40000 300

2000 20 300

20 300

200 40000 20

5000 5 1000

5 1000

2011 300


2011 181 6%

2019 9 /

2019 18 / 2019 19

/ ⊿

1%



1

2 3

3

4

5


6

0 C ъ 90

/	

1

2



								KG			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
……	……										

1.
2.
3.
4. “ ”

_____

_____

_____ _____ _____

1

[2011]181

1.

[2011]300

2.

/

2017 141

_____ _____ /

_____

_____

_____ _____ _____

2)

3)

4)

5)

1.
2.
3.

_____

_____

_____ _____ _____
